

IS-1 Tür passiv belüftet
IS-1 Door passively ventilated

IT-Rack - Zubehör IS-1
IT-Rack - Accessories IS-1



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten
Technical data

Schutzart: <i>Protection class:</i>	IP20	
Material: <i>Material:</i>	Stahlblech 1,50 mm	<i>Sheet steel 1.50 mm</i>
Oberfläche: <i>Surface:</i>	pulverbeschichtet	<i>powder coated</i>
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz	<i>RAL 7035 Light grey RAL 9005 Jet black</i>
Weitere Daten: <i>Further data:</i>	Verriegelung: Stangenschloss, 4-Punkt-Verriegelung Schließung: Profilhalbzylinder (30/10) nach DIN 18252/EN1303, EK333 Freier Querschnitt Lochfeld: 81%	Locking: Bar lock, 4-point-locking Lock: Profile half cylinder (30/10) acc. DIN 18252/EN1303, EK333 Free cross section hole field: 81%

Lieferumfang
Scope of delivery

1x	Tür	<i>Door</i>
1x	Montagematerial	<i>Mounting material</i>

Artikelnummern Item numbers

Breite [mm] Width	Höhe [mm] Height	Ausführung Version	RAL 7035	RAL 9005
600	1200	einteilig <i>one piece</i>	B506989000	B506989050
600	2000	einteilig <i>one piece</i>	B506989500	B506989550
600	2200	einteilig <i>one piece</i>	B506940000	B506940500
700	2000	einteilig <i>one piece</i>	B506594500	B506594550
700	2200	einteilig <i>one piece</i>	B506595500	B506595550
800	1200	einteilig <i>one piece</i>	B506993000	B506993050
800	2000	einteilig <i>one piece</i>	B506994500	B506994550
800	2200	einteilig <i>one piece</i>	B506938000	B506938050
600	2000	zweiteilig <i>two piece</i>	B506955500	B506955550
800	2000	zweiteilig <i>two piece</i>	B506956500	B506956550
800	2200	zweiteilig <i>two piece</i>	B506958060	B506958070