

NT Mini Rack
NT Box Mini Rack

Netzwerktechnik
Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten Technical data		
Schutzart: <i>Protection class:</i>		IP20
Statische Belastbarkeit: <i>Static load capacity:</i>	3 kg / HE	3 kg / U
Material: <i>Material:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Vertikalstreben/ belüftete Tür: Stahlblech 1,25 mm Glastür: Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 482,6 mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 1,50 mm	Back wall/top cover/bottom/vertical struts/vented door: Sheet steel 1.25 mm Glass door: Tempered safety glass 4,00 mm Side panels: Sheet steel 0.75 mm 482.6 mm (19") mounting bracket: Sheet steel 1.50 mm
Oberfläche: <i>Surface:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Seitenwände: pulverbeschichtet Vertikalstreben/19" Lochwinkel: verzinkt	Back wall/top cover/bottom/side panels: Powder coated Vertical struts/19" mounting bracket: Galvanized
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
Maße: <i>Dimensions:</i>	Nutzbare Innenmaß: Nenntiefe abzgl. 55 mm Kabeleinführung: 45 x 400 mm (T x B), auf 90 x 400 mm (T x B) erweiterbar	Usable inner dimension: Nominal depth minus 55 mm Cable entry: 45 x 400 mm (D x W), expandable to 90 x 400 mm (D x W)

Lieferumfang

Scope of delivery

1x	Rückwand	Back wall
2x	Dach/Boden- Modul	Top/bottom module
2x	Vertikalstrebe vorne	Vertical strut front
2x	Bürstenleiste für Dach/Boden	Brush strip for top/bottom
2x	Seitenwand passiv belüftet (gesteckt; optional verschraubt)	Side panels passively ventilated (toolless quick connection; optionally screwed)
1x	Front- Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333 (nur bei 7318680)	Front glass door with sash lock, EK333 (only for 7318680)
1x	Fronttür, passiv belüftet, mit Vorreiber, Schließung EK333 (nur bei 7318690)	Front door, passively ventilated, with sash lock, EK333 lock (only for 7318690)
2x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA	482.6 (19") mounting brackets with front square holes to accept cage nuts according to IEC 297 d EIA
d4x	Nivellierfüße	Levelling feet
1x	Erdungssatz	Earthing kit

NT Mini Rack

NT Mini Rack

Tiefe [mm] Depth	Breite [mm] Width	Höhe [mm] Height	HE U	Glastür Glass door	Perforierte Tür perforated door
600	570	910	18	B7318680	B7318690