

## LED-Leuchtstofflampe T5 16x212mm, G5 4W/850 480lm für EVG 6W/28-35V/145-170mA

Artikel-Nr.

31405



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Nennspannung:                                  | 28 - 35 V |
| Nennstrom:                                     | 170 mA    |
| Spannungsart:                                  | DC        |
| Lampenleistung:                                | 4 W       |
| Lichtstrom:                                    | 480 lm    |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89     |
| Lampenform:                                    | Röhre     |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | matt      |
| Sockel:                                        | G5        |
| Farbe:                                         | weiß      |
| Lichtfarbe Kategorie:                          | kühl      |
| Lichtfarbe:                                    | 850       |
| Farbtemperatur:                                | 5000 K    |
| Farbe steuerbar (RGB):                         | Nein      |
| Dimmbar:                                       | Nein      |
| Strahlungswinkel:                              | 140 °     |
| Durchmesser:                                   | 15.3 mm   |
| Länge:                                         | 212 mm    |
| Schutzart (IP):                                | IP20      |
| Energieeffizienzklasse:                        | A+        |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh     |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h   |
| Mit Fernbedienung:                             | Nein      |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtstofflampe T5 16x212mm Diese T5-Röhren werden häufig in Rasterdeckenleuchten oder in kleinen Wandleuchten, Spiegelschränken usw. verwendet. Diese Röhre kann einfach gegen die vorhandenen Leuchtstoffröhre ohne Umverdrahtung der Leuchte getauscht werden. Nur zum Betrieb an Einbereichs-EVG oder speziellem Netzteil, keinesfalls direkt an 230V betreiben.

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >120000  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5  
Lichtstromerhalt: L 70  
Power-Faktor: ca. 0,85

Letzte Aktualisierung am: 07.02.2018 12:04:40

