



## EDRR40.VHRT

### Daten

#### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EDRR40.VHRT
Artikelnummer (Bestellnummer)	101024290
EAN (European Article Number)	4030661521183
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001038

#### Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus
-------------	-------

#### Allgemeine Daten

Vorschriften	EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5
Ausführung	Einbautaster - Frontplattenmontage
Bauform	Rund
Werkstoff des Bedienteils	Aluminium

Farbe des Bedienteils	rot
Bruttogewicht	76 g

### Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen	Ja
Sprungmechanismus integriert	Nein
Sprungmechanismus extern	Ja
Verrastend vorhanden	Ja
Vollisolation	Ja

### Mechanische Daten

Entriegelung	DREH-ZUG-ENTRIEGELUNG
Mechanische Lebensdauer, minimum	100.000 Schaltspiele
Betätigungshub	5 mm
Befestigung	Montageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

### Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	29 mm
Durchmesser der Kappe	38,5 mm
Durchmesser Loch	30,5 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	30,5 + 0,4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C
Schockfestigkeit	30 g / 18 ms

## Elektrische Daten

Schalhäufigkeit

600 /h

## Abbildungen

### Produktbild (Katalogeinzelphoto )




ID: kedrrf17

| 369,5 kB | .jpg | 352.778 x 399.344 mm - 1000 x 1132 Pixel - 72 dpi

| 42,8 kB | .png | 73.731 x 83.608 mm - 209 x 237 Pixel - 72 dpi

### Maßzeichnung Grundgerät



ID: kedrrg01

| 162,8 kB | .jpg | 352.778 x 516.467 mm - 1000 x 1464 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.06.2022, 14:33