Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service Bypass Panel - 230 V, 32A, MBB, Eingang festverdrahtet, (4) IEC-320 C19 Ausgänge

SBP6KRMI2U

EAN Code: 0731304212614

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Bypass-Bausatz
Hauptausgangsspannung	230 V
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch
Baureihe	Maintenance Bypass Panels

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	89 mm
Breite	432 mm
Tiefe	660 mm
Produktgewicht	11,36 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
Max. Netzstrom	32 A
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7680 VA
Leistungsfaktor	0…1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	32 A
Anzahl der Steckdosen	4 IEC 60320 C19
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,3 cm
VPE 1 Breite	99,1 cm
VPE 1 Länge	61 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	22,72 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





