

Bestell-Nr.: 5LS59000C | **GTIN (EAN):** 4050737600352

Produktbeschreibung: Mon11X,Sch.eins,DALI



Monsun 11 Extreme, Schieneneinsatz, Leuchten-Montage-Einsatz, mit Systemverbindung Leuchte: Buchse, 5polig; für Modario Tragschiene, 10adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Stirnwand, aus PC, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, Leuchten-Montage-Einsatz, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4050737600352

Bestell-Nr.: 5LS59000C | **GTIN (EAN):** 4050737600352

Technische Detailbeschreibung: Mon11X,Sch.eins,DALI



Kenndaten

- Produkttyp: Schieneneinsatz
- Produktname: Monsun 11 Extreme
- Bestell-Nr.: 5LS59000C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 2

Bestückung:

- Zusatz: für EVG-DALI, Dimmbetrieb

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Leuchten-Montage-Einsatz: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung Leuchte:
Buchse, 5polig; für Modario
Tragschiene, 10adrig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz,
AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 0,7kg