

Steckdosenkombination

STV 904-S



STV 904-S

Steckdosenkombination

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 72930401

Maße: 200 x 200 x 122 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP54, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei

Leitungseinführungen:

oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32

unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32

rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25

verfügbare Teilungseinheiten: 8

bestückt mit:

- 4 x SCHUKO®-Steckdose (seitlich), 230V

Beigefügtes Zubehör:

Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen



Individuelle Anforderungen an Reiheneinbaugeräte können einfach mit den teilbestückten STV-S-Steckdosenverteiler realisiert werden. Vormontierte, vorverdrahtete CEE- und Schuko-Steckdosen vereinfachen den Aufbau. Die STV-Steckdosenverteiler zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit, Temperaturunempfindlichkeit und Kompaktheit aus.

Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (seitlich), 230V:	4
-------------------------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	230 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	1
Anzahl Teilungseinheiten:	8
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	8
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Gewicht:	1.2 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902934560
ETIM Klasse:	EC000379
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Einführungen / Vorprägungen

