



Type 96-M electronic IP 65

Entscheidendes Plus sind die Seltenerd-Magnete in der Messfläche. Die Innovation für alle, die Stahlteile ausrichten müssen. Akustische Neigungsführung und zwei digitale Anzeigen machen selbst die ganz schweren Arbeiten spürbar leichter.

› Seltenerd-Magnete: **5 x stärker** als übliche Ferrit-Magnete.

Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage $0,029^\circ = 0,5$ mm/m, Überkopfmessung $0,029^\circ = 0,5$ mm/m.

Genauigkeit der elektronischen Neigungsmessung: bei 0° und $90^\circ = \pm 0,05^\circ$, von 1° bis $89^\circ = \pm 0,2^\circ$.

196 electronic IP 65

Starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Rippen, 2 gefräste Messflächen, 1 Horizontal-Libelle. 2 Vertikal-Libellen und 1 Durchgrifföffnung ab 61 cm. 2 Durchgrifföffnungen bei 183 cm.

96-M electronic IP 65

Starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Rippen, 2 gefräste Messflächen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle bei 61 cm. 2 Vertikal-Libellen und 2 Durchgrifföffnungen bei 183 cm.

D-17881 08/10

196 electronic IP 65:

Länge	40 cm	61 cm	80 cm	100 cm	122 cm	183 cm*
Art.Nr.	17705	17670	17671	17672	17673	17706

96-M electronic IP 65:

Länge	61 cm	183 cm*
Art.Nr.	17677	17707

*ohne Transporttasche.

www.stabila.de

STABILA®



...setzt Maßstäbe



PRÄZISE. ROBUST. ZUVERLÄSSIG. LEICHTE BEDIENUNG.

Noch schneller, noch besser, noch widerstandsfähiger.

TECH

NEU



IP 65

Komplett abwaschbar.
Staub- und Wassergeschützt
gemäß IP 65.




SOUND CONTROL

Akustische Zielführung mit
drei verschiedenen Signal-
tönen. Elemente einrichten,
ohne auf die Libelle zu
schauen.



DIGITAL DISPLAY

Zwei in jeder Einsatz-
situation optimal ablesbare
Digitaldisplays – auf Knopf-
druck beleuchtet.



MODE: °, %, mm/m, in/ft

Anzeigen-Modi: °, %, mm/m, ft/in – dezimal und Bruch.




KEY-LOCK

Tastatursperre Key-Lock:
Verhindert bei Arbeiten mit
Referenzwinkel das
Verstellen des definierten
Messwerts.

› Ideal für Zimmerer, Schreiner, Küchenbauer, Metallbauer, Installateure, Innenausbauer, Betonbauer, Stahlbetonbauer, Rohrleitungsbauer, Straßenbauer. Für Maschinen- und Baugeräteführer. Für alle, die Verantwortung tragen.



Transporttasche.



Äußerst Robust.
Stoßdämpfende Endkappen.

MADE IN GERMANY

Rund 150 Stunden
Betriebsdauer –
Akku-Einsatz möglich.

