

LED-Strahler ohne Sensor

LS 300 M

weiß

EAN 4007841 069247

Art.-Nr. 069247



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



IP44



energy saving



plastic free packaging

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Extra starke Ausleuchtung. Der LED-Strahler LS 300 M ohne Sensor leuchtet Eingänge und Hofeinfahrten mit neutralweißem Licht (4000 K) perfekt aus. Dabei verbraucht er gerade mal 30,6 W (bei 3120 lm). Der Strahler ist um 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Erhältlich in Schwarz und Weiß. Schutzklasse: IP 44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	184 x 213 x 218 mm	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	30,6 W	Softlichtstart	Nein
Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Lichtstrom	3120 lm	Schutzart	IP44
Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I
Farbabweichung LED	SDCM6	Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Herstellergarantie	3 Jahre
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	VPE1, Nettogewicht	1,16 kg
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50	Variante	weiß
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	VPE1, EAN	4007841069247
Mit Bewegungsmelder	Nein		

LED-Strahler ohne Sensor

LS 300 M

weiß

EAN 4007841 069247

Art.-Nr. 069247



Maßzeichnung

