Datenblatt



Präsenzmelder

IR Quattro HD DALI plus AP

EAN 4007841035273



Funktionsbeschreibung

Pure Intelligenz – verbaut in einem einzigen Sensor. Ob Klassenzimmer, Großraumbüro der Einzelbüro. Unser Präsenzmelder IR Quattro HD DALI plus funktioniert einfach und effektiv. Das im Lastteil bereits verbaute Lichtsteuerungsmodul macht die Installation ebenso einfach wie schnell. Mit der Smart Remote Fernbedienung steuern Sie per App bis zu 64 Leuchten über 3 Lichtkanäle (DALI adressable) an. Außerdem besitzt er ein zusätzliches, potentialfreies Relais für z.B. HLK, Stand by Minimierung oder geschaltete Leuchtengruppen. 4.800 Schaltzonen und quadratische Erfassung mit einem echten Präsenzbereich von 64 m² lassen keinerlei Raum für Fehlschaltungen und tote Winkel. Einzigartig: Der Präsenzbereich ist ohne die geringsten Qualitätsverluste mechanisch skalierbar und mit einer Montagehöhe von 2 bis 10 Metern ist er zudem universell einsetzbar. Mit seinen erweiterten Komfortfunktionen wie Nachbarfunktion, Grundlicht und ECO-ON Betrieb ist er die optimale Lösung für alle, die intelligentes Licht mit wenigen Komponenten planen und installieren möchten.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 65 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortyp	Passiv Infrarot
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Anwendung, Ort	Innen
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro Großraumbüro Klassenzimmer Konferenzraum Parkhaus Tiefgarage
Anwendung, Ort, Montage	Decke
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	20 m
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Montageart	Aufputz
Schutzart (IP)	IP20

Datenblatt



Präsenzmelder

IR Quattro HD DALI plus AP

EAN 4007841035273

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Farbe	Weiß
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, EAN	4007841035273