

LED

20.000 h



3000K  
warm-white



38°



Infrared sensor  
90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



180° horizontal,  
90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min


## Funktionsbeschreibung

Zeitlose Optik. Schnell vernetzt. Der elegante, schwenkbare Bodenstrahler (57 cm) mit 90°-Infrarotsensor setzt Hauseinfahrten, Gartenwege & Co. stilvoll und leuchtstark mit 520 lm und warmweißen 3000 K in Szene. Bequeme Vernetzung, Einstellung und Steuerung per Gratis-App. So werden Zeit- und Dämmerungseinstellung, Ein-/Ausschaltzeiten sowie die Bildung von Leuchtengruppen zum Kinderspiel. Inkl. Netzstecker (2,5 m) und Leuchtmittel.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm	Reichweite Tangential	Passiv Infrarot: r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungsschalter	Ja
Montagehöhe max	2,50 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Leistung	7 W	Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Ja	Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Softlichtstart	Nein
Lichtstrom	520 lm	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Farbabweichung LED	SDCM5	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Erfassungswinkel	90 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Öffnungswinkel	90 °	VPE1, Nettogewicht	1,23 kg
Unterkriechschutz	Nein	Variante	Sensor Connect
segmentweise Ausblendung	Nein	VPE1, EAN	4007841058661
Reichweite Radial	Passiv Infrarot: r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )		

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

