

Strahler ohne Sensor

LS 150 M

schwarz

EAN 4007841 069216

Art.-Nr. 069216



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



energy saving



plastic free packaging

Funktionsbeschreibung

Schön. Hell. Ideal für Höfe und Einfahrten: der LED-Strahler LS 150 M ohne Sensor. Neutralweißes Licht (4.000 K), 1760 lm, 22,6 W. 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Der Strahler wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Schutzklasse IP 44. Farbausführung: Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 157 x 178 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	22,6 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	1760 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	0,81 kg
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841069216

Zubehör

EAN 4007841 630560 Eckwandhalter LS 150 LED

Strahler ohne Sensor

LS 150 M

schwarz

EAN 4007841 069216

Art.-Nr. 069216



Maßzeichnung

