

# Hallway

COM2 - Aufputz

EAN 4007841 057992



max. 25 x 3 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux



0 sec - 30 min



2 - 4 m



connectable via  
bluetooth

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Hallway identifiziert die Bewegungsrichtung und weiß, ob man kommt oder geht. Zudem erkennt er, ob sich anwesende Personen rechts oder links aufhalten. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes True Presence®-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 Application Controller und KNX.

# Hallway

COM2 - Aufputz

EAN 4007841 057992




## Technische Daten

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung                   | Präsenzmelder                            |
| Abmessungen (L x B x H)      | 62 x 123 x 123 mm                        |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                 |
| Eigenverbrauch               | 0,7 W                                    |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             |
| Anwendung, Ort               | Innenbereich                             |
| Anwendung, Ort, Raum         | Innenbereich, Flur / Gang                |
| Montageort                   | Decke                                    |
| Montageart                   | Aufputz                                  |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |
| Montagehöhe                  | 2 – 4 m                                  |
| optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                    |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel             | 360 °                                    |
| Öffnungswinkel               | 140 °                                    |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |
| Reichweite Radial            | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Reichweite Tangential        | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Ja                                       |

|                                               |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungseinstellung                         | 2 – 1000 lx                                                                                                                   |
| Zeiteinstellung                               | 30 s – 30 Min.                                                                                                                |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                       | 2000 W                                                                                                                        |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                                                                                                                        |
| Schaltausgang 1, Potenzialfrei                | Nein                                                                                                                          |
| Schaltausgang 2, Ohmsch                       | 230 W                                                                                                                         |
| Schaltausgang 2, Potenzialfrei                | Ja                                                                                                                            |
| Konstantlichtregelung                         | Nein                                                                                                                          |
| Grundlichtfunktion                            | Nein                                                                                                                          |
| Funktionen                                    | Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszenen, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb |
| Einstellungen via                             | Bluetooth                                                                                                                     |
| Mit Fernbedienung                             | Nein                                                                                                                          |
| Vernetzung                                    | Ja                                                                                                                            |
| Schutzart                                     | IP54                                                                                                                          |
| Werkstoff                                     | Kunststoff                                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur                           | -20 – 50 °C                                                                                                                   |
| Farbe                                         | Weiß                                                                                                                          |
| Farbe, RAL                                    | 9003                                                                                                                          |
| Herstellergarantie                            | 5 Jahre                                                                                                                       |
| Variante                                      | COM2 - Aufputz                                                                                                                |
| VPE1, EAN                                     | 4007841057992                                                                                                                 |

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

