




## Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Betriebswirkungsgrad</b>	1
<b>Leuchtenfarbe</b>	DB703 Anthrazit
<b>Anschlussart</b>	WAGO (TWWAGO)
<b>Höhe-Netto</b>	836,50 mm
<b>Außendurchmesser</b>	170 mm
<b>Gewicht</b>	5,8 kg


## Lichtverteilungskurven



**8841 AB14L/700-730 2G1S (1060 mm)**  
TX083212

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


DIN 5040: A10  
UTE: 0,94 J + 0,06 T  
CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



**8841 AB14L/850-740 2G1S (1060 mm)**  
TX083213

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


DIN 5040: A10  
UTE: 0,94 J + 0,06 T  
CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



**8851 RB/1000-740 2G2S (1060 mm)**  
TX084025

■ C0 - C180


DIN 5040: C11  
UTE: 0,50 J + 0,50 T  
CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



**8851 RB/950-730 2G1S (1060 mm)**  
**TX084024**

■ CO - C180


DIN 5040: C11  
UTE: 0,50 J + 0,50 T  
CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



**8841 AB2L/700-730 2G1S (1060 mm)**  
**TX083214**

■ CO - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A20  
UTE: 1,00 J  
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



**8841 AB2L/850-740 2G1S (1060 mm)**  
**TX083215**

■ CO - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A20  
UTE: 1,00 J  
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

### Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.