
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Adapter





Technische Daten

Typ	AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Ident-No.	6635433
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 … 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Steckverbinder B	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 … 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A


Merkmale

- M12-Kupplung – M12-Stecker
- Pin 4 mit 4 und 5 mit 2 verbunden
- Kupplung (Pin 2 und 4 miteinander gebrückt)
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Kontaktbelegung



Schaltplan



AD-FKM5.324-FSM4.211/YE| 23-02-2025 09-34 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30…+80 °C

AD-FKM5.324-FSM4.211/YE| 23-02-2025 09-34 | Technische Änderungen vorbehalten