
BS8281-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt





Technische Daten

Typ	BS8281-0
Ident-No.	6930862
Bemerkung zum Produkt	Abgekündigter Artikel - bitte den Ersatzartikel U2-07334 verwenden
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl	8
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14…0.5 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	2 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40…+85 °C

Merkmale

- A-Kodierung
- Metallüberwurfmutter
- Schraub-Klemmanschluss
- 8-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Kontaktbelegung

