

# UNTERTISCH-HEIZELEMENTE DER BAUREIHE VL-T



## RAHMENLOSES UNTERTISCHHEIZELEMENT DER BAUREIHE VL-T FÜR DIE UNTERBANK- ODER UNTERTISCHMONTAGE

<b>Einsatz</b>	ortsbeweglich, für den gelegentlichen Gebrauch
	 Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler, wie unter Vitramo-Temperaturregelung ab Seite 56 beschrieben, ausgestattet werden.
<b>wärmeemittierende Oberfläche</b>	verzinktes Blech, 0,8 mm dick, pulverbeschichtet
<b>Heizmedium</b>	Heizfolie
<b>Oberflächentemperatur</b>	max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
<b>Strahlungswirkungsbereich</b>	bei Unterbank- und Untertischmontage k. A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie; die anrechenbare Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärmeleistung
<b>Strahlungswirkungsgrad</b>	+
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Gerätedeckel</b>	rückseitige Abdeckung aus verzinktem Blech, Oberfläche blank, Temperaturanstieg während des Heizbetriebes max. 60 Kelvin über die Umgebungstemperatur
<b>Netzanschluss</b>	Anschlusskabel 1,2 m lang, mit Schuko-stecker



Bezeichnung	VL-T07029W	VL-T07057W
<b>EAN-Code</b>	4250939302829	4250939302843
<b>Farbe der Oberfläche</b>	weiß	weiß
<b>Nennwärmeleistung in Watt</b>	90	220
<b>Abmessung in mm</b>	700 x 285 x 15	700 x 570 x 15
<b>Gewicht in kg</b>	2,5	4,0
<b>Spannung in VAC / 50Hz</b>	230	230
<b>Nennstrom in A</b>	0,4	1,0