



Abbildung ähnlich



Pinbelegung	Pinbelegung	Steuerung
16	16	16
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Hinweise		
Hinweis		Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.
Elektrische Daten		
Ein-/Ausgänge		2 x 16 Digitalein- oder -ausgänge
Betriebsspannung		≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.		1 A



Kompatibilität

Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K BMX DDM 3202K BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K

Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
		Polzahl 1	20
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	20
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 3	
Steckverbinder	Fujitsu ref FCN-367-J40/ AU/ H
Polzahl	40
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten

Leitungslänge	28 m
---------------	------

Werkstoffdaten

Gewicht	3924,2 g
---------	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966899177
Zolltarifnummer	85444290900



Produktklassifikation		
UNSPSC		26121629
ETIM 10.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-3340/302-2800		