

<https://www.wago.com/706-3340/5302-100>



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

[illegible]

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Ein-/Ausgänge	4 x 8 Digitalein- oder -ausgänge
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A



Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Fe- derleiste
Polzahl 1	14
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Fe- derleiste
Polzahl	14
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 3	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Fe- derleiste
Polzahl	14
Anschlusstyp	System

Anschluss 4	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Fe- derleiste
Polzahl	14
Anschlusstyp	System

Anschluss 5	
Steckverbinder 5	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Polzahl	40
Anschlusstyp	System

Geometrische Daten

Leitungslänge	1 m
---------------	-----

Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	190 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966869194
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

UNSPSC	26121629
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance

706-3340/5302-100

↓