



Farbcode gem. DIN VDE 47100		10-poliger Flachbandkabel- Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB18200H	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß		1	0.0	1	DIO
braun		2	0.1	4	DI1
grün		3	0.2	7	DI2
gelb		4	0.3	10	DI3
grau		5	0.4	13	DI4
pink		6	0.5	16	DI5
blau		7	NC	NC	NC
rot		8	NC	NC	NC
schwarz		9	NC	NC	NC
violett		10	-	18	0Vout

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

Polzahl 1

10

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²

Anschluss 2

Steckverbinder

Schneider NTSXTB18200H

Polzahl

18

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²

Anschluss 3

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	127 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966890884
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption