



Farbcode gem. DIN VDE 47100		10-poliger Flachbandkabel- Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB12200H	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß		1	0.0 / REL.1	1	D00
braun		2	0.1 / REL.2	2	D01
grün		3	0.2 / REL.3	3	D02
gelb		4	0.3 / REL.4	4	D03
grau		5	0.4 / REL.5	7	D04
pink		6	0.5 / REL.6	8	D05
blau		7	0.6 / REL.7	9	D06
rot		8	0.7 / REL.8	10	D07
schwarz		9	+	5-11	24Vin
violett		10	-	6-12	0Vin

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

Polzahl 1

10

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²

Anschluss 2

Steckverbinder

Schneider NTSXTB12200H

Polzahl

12

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²

Anschluss 3

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²



Geometrische Daten		
Leitungslänge		2 m

Werkstoffdaten		
Gewicht		130 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		FR
GTIN		4066966891157
Zolltarifnummer		85444290900

Produktklassifikation		
ETIM 10.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption