Datenblatt | Artikelnummer: 706-3000/201-200

Systemleitung; 8 Digitalausgänge, Var. 1; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-3000/201-200

Farbcode gem. DIN VDE 47100		10-poliger Flachbandkabel-Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB18200XH	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß		1	0.0 / REL.1	1	DO0
braun		2	0.1 / REL.2	3	DO1
grün		3	0.2 / REL.3	5	DO2
gelb		4	0.3 / REL.4	7	DO3
grau		5	0.4 / REL.5	9	DO4
pink		6	0.5 / REL.6	11	DO5
blau		7	0.6 / REL.7	13	DO6
rot		8	0.7 / REL.8	15	DO7
schwarz		9	NC	NC	NC
violett		10	-	16	0Vout

Hinweise

Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	10
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 2

Steckverbinder	Schneider NTSXTB18200XH
Polzahl	18
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 3

Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten

Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	127 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 … +50 °C

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966891164
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption