



Farbcode gem. DIN VDE 47100		25-poliger Sub-D- Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB18200H	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Verdrahtung
weiß		1	0+	1	AI0+
braun		2	0-	2	COM
grün		3	1+	3	AI1+
gelb		4	1-	4	COM
grau		5	2+	5	AI2+
pink		6	2-	6	COM
blau		7	3+	7	AI3+
rot		8	3-	8	COM
schwarz		9	4+	9	AI4+
violett		10	4-	10	COM
grau-pink		11	5+	11	AI5+
rot-blau		12	5-	12	COM
weiß-grün		13	6+	13	AI6+
braun-grün		14	6-	14	COM
weiß-gelb		15	7+	15	AI7+
gelb-braun		16	7-	16	COM
Schirmung		Verbunden mit Sub-D			

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

2 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LIYCY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Sub-D; Buchsenleiste

Polzahl 1

25

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,25 mm²

Anschluss 2

Steckverbinder

Schneider NTSXTB18200H

Polzahl

18

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,25 mm²

Anschluss 3

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,25 mm²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	280 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966891171
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption