



Farbcode gem. DIN VDE 47100		25-poliger Sub-D- Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB18200H	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Verdrahtung
weiß		1	0+	1	A10/EXC0+
braun		2	0-	3	EXC0-
grün		3	1+	4	A11/EXC1+
gelb		4	1-	6	EXC1-
grau		5	2+	7	A12/EXC2+
pink		6	2-	9	EXC2-
blau		7	3+	10	A13/EXC3+
rot		8	3-	12	EXC3-
schwarz		9	4+	13	A14/EXC4+
violett		10	4-	15	EXC4-
grau-pink		11	5+	16	A15/EXC5+
rot-blau		12	5-	18	EXC5-
weiß-grün		13	NC	NC	NC
braun-grün		14	NC	NC	NC
weiß-gelb		15	NC	NC	NC
gelb-braun		16	NC	NC	NC
Schirmung		Verbunden mit Sub-D			

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYCY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Sub-D; Buchsenleiste
Polzahl	25
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Schneider NTSXTB18200H
Polzahl	18
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 3	
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	278 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966891058
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption