



Farbcode gem. DIN VDE 47100		25-poliger Sub-D- Steckverbinder		Steckverbinder NTSXTB 18200XH	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Verdrahtung
weiß		1	0+	2	AI0+
braun		2	0-	17	COM
grün		3	1+	4	AI1+
gelb		4	1-	17	COM
grau		5	2+	6	AI2+
pink		6	2-	17	COM
blau		7	3+	8	AI3+
rot		8	3-	17	COM
schwarz		9	4+	10	AI4+
violett		10	4-	18	COM
grau-pink		11	5+	12	AI5+
rot-blau		12	5-	18	COM
weiß-grün		13	6+	14	AI6+
braun-grün		14	6-	18	COM
weiß-gelb		15	7+	16	AI7+
gelb-braun		16	7-	18	COM
Schirmung		Verbunden mit Sub-D			

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYCY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Sub-D; Buchsenleiste
Polzahl	25
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Schneider NTSXTB18200XH
Polzahl	18
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 3	
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²



Geometrische Daten		
Leitungslänge		2 m

Werkstoffdaten		
Gewicht		392 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		FR
GTIN		4066966890891
Zolltarifnummer		85444290900

Produktklassifikation		
ETIM 10.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption