



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Leuchtdichte
UGR-Klasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Standrohr
Leuchtenfuss
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung
Zierkontrastfarbe
Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A++
 Elektronisches Vorschaltgerät
 220-240 V; 50/60 Hz
 ca. 80 W
 ca. 0,930
 ca. 11650 lm
 ca. 145 lm/W
 direkt/indirekt
 ca. 15 %
 neutralweiß, ca. 4000 K
 > 80
 < 3 SDCM
 Kegelprismenblende
 < 3000 cd/m²
 < 10
 Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
 Multifunktionstaster
 Stahl/Kunststoff, lackiert, weiß
 Acryl (PMMA), satine
 Stahlrohr, lackiert, gerade, weiß
 C-förmig (flach)
 ca. 19.6 kg
 ca. 3,0 m; Netzstecker
 CEE 7/VII
 freistehender Standfuß
 flintgrau
 Abnehmbarer Leuchtenkopf, Cradle to Cradle Certified TM,
 Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für
 einen homogenen Lichtaustritt, Flickerfrei, Integrierter
 Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR, Nachrüstbar mit
 TALK Modul, Separierte; individuelle Einstellung von
 Direkt- und Indirektlicht



CEE 7/VII

Lichtstärkeverteilung (LVK)

