




2-polig

1-polig





100 x 100 cm Φ : 3000 lm
Em: 1054 lx
Emax: 1383 lx
Emin: 673 lx



Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 33 W
ca. 3.000 lm
ca. 91 lm/W
neutralweiß
ca. 4.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
Kegelprismenblende
<= 3800 cd/m²
<= 22
IP 20
I
schaltbar, ,
Wippschalter
Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
strukturiert; Kunststoff
ca. 5,800; KG
ca. 0,08 m; Verbindungsklemme; 2-polig; 1-polig
Zugpendelauszugslänge 0.3 - 1.3 m
schwarz



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.