

WISI XU 70W

Hausübergabepunkt (HÜP) 1,2 GHz



Kurzbeschreibung

Der XU 70W ein Hausübergabepunkt mit einem Frequenzbereich bis 1,2 GHz und somit ideal für DOCSIS 3.1 Anwendungen. Ein schaltbarer Hochpass und schaltbarer Entzerrer sind bereits integriert, somit wird der Installationsaufwand minimiert und es sind keine Zusatzmodule notwendig. Zur Inbetriebnahme und Messung stehen zwei Messbuchsen (BK in / TIn out) zur Verfügung.

Auf einen Blick:

- Frequenzbereich bis 1,2 GHz
- Integrierter schaltbarer Hochpass zur Abschaltung des Rückweges
- Integrierter schaltbarer Entzerrer mit 3 dB bzw. 6 dB
- Gehäuse plombierbar
- Überspannungsschutzableiter (ÜsAg) optional zu installieren
- Zwei integrierte Messbuchsen
- Volle Funktionalität ohne zusätzliche Module

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 24. Januar 2025, 8:52 AM

Technische Daten	
Frequenzbereich	5...1218 MHz
Rückflussdämpfung	>18 dB (-1,5 dB/Oct. min. 14 dB)
Durchgangsdämpfung	<1,5 dB
Testbuchse	<1 dB (BK in) / <2 dB (TIn out)
Allgemeine Daten	
Hochpass Frequenzbereich	steckbar (Aus/65MHz/204MHz)
Hochpass Durchgangsdämpfung	<1 dB
Hochpass Sperrtiefe	>45 dB
Entzerrer Durchgangsdämpfung	<1,5 dB
Entzerrer Deemphasebereich	470...862 MHz
Entzerrer Deemphase	steckbar (Aus/-3 dB/-6 dB) linear @ 862 MHz
Schirmungsmaß	Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	109x107,5x52 mm
Schutzklasse	IP54
Impedanz	75 Ω (Betriebstemperaturbereich -20...+55°C)
Kabelklemme Eingang für Kabeltyp	A-2YK2Y 1x(1,1/7,3) KxLg 1iKx A-2YOK2Y 1x(2,2/8,8) KxLg 1nKx
Kabelklemme Ausgang für Koaxialkabel	Innenleiter-Durchm. 0,7...2,5 mm Außenleiter-Durchm 4,6...7,5 mm

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St. (PE-Beutel)
Abmessungen (BxHxT)	400 x 125 x 130 mm
Verkaufseinheit	
Verpackungsvolumen	dm ³
Verkaufseinheit	
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,3 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT)	mm
Versandeinheit	
Verpackungsvolumen	0,65 dm ³
Versandeinheit	
Bruttogewicht Versandeinheit	0,3 kg
EAN	4010056763732
Artikelnummer	76373
Zolltarifnummer	85291095