

WISI OL 95 1030

Optisches Kabel Konfekt. 30 m



Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 30m

Auf einen Blick:

- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH)
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 4. Februar 2016, 4:00 nachm.

Technische Daten

Ummantelter Glaskern

Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	PVC
Typischer Verlust	@ 1550 nm < 0,25 dB/km; @ 1310 nm < 0,4 dB/km

Metallgeflecht

Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm

Kevlar

Typ	1000dtex
-----	----------

Außenmantel

Außendurchmesser	2,9 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,5 mm ± 0,05 mm

Allgemeine Daten

Installation	Innenbereich
Länge	30 m
Biegeradius einfach/mehrfach	≥ 30 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	m
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056744076
Artikelnummer	74407
Zolltarifnummer	85447000