

**MV-S-A070-02**

Bestell-Nr.: 2151-8132.45

- Säule Größe 0 / 2100
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm

- 1 Einspeiseklemme
- 1 Sicherungslasttrenner NH00
- 3 Vorsicherungen D02, 3 pol.
- 3 Fehlerstromschutzschalter, 4 pol.
- 1 Leitungsschutzschalter C 32 A, 3 pol.
- 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 3 pol.
- 6 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1 pol.
- 1 CEE-Steckdose, 63 A, 5 pol.
- 1 CEE-Steckdose, 32 A, 5 pol.
- 1 CEE-Steckdose, 16 A, 5 pol.
- 6 CEE-Steckdosen, 16 A, 3 pol.
- 1 Sockelblende mit Kabeldurchführung

- Abmessungen H/B/T: 2100/590/320 mm
- Eingrabetiefe: 650 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	10.03.2020	Wolter
				Gepr.	10.03.2020	Gollasch
				Norm		

Marktplatzverteiler
MV-S-A070-02
 2151-8132.45



uesa GmbH
 Uebigau
 Gewerbepark-Nord 7
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0
 Fax: +49 35365 8217
 E-Mail: mail@uesa.de
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1
 von 1