

Akku-Bohrschrauber

DF001GD201

XGT • 40V max. • 140 Nm •
0-2.600 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

EAN 0088381894166

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127552-7

Seitengriff komplett



346317-0

Einhängebügel



784637-8 (2x)

PH/LS Doppelbit



452947-8

Bithalter Kunststoff



835F93-2

Tiefziehteil für MAKPAC



821551-8

MAKPAC Gr. 3



763252-1

Schnellspannbohrfutter

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4025 (2x)

Akku BL4025



DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

127552-7

Seitengriff komplett



452947-8

Bithalter Kunststoff



763252-1

Schnellspannbohrfutter

821551-8

MAKPAC Gr. 3



D-75415

Erdborhrer



D-75421

Erdborhrer



D-75437

Erdborhrer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

