

Akku- Pendelhubstichsäge JV002GZ

XGT • 40V max. • 135 mm • 800 - 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Mit Bügelgriff.

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen. Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform.



Technische Details

Antriebsart	Akku
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Maschinenkategorien	Sägen
Akkuspannung	40 V
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,1 m/s ²
Vibration Sägen Metall	4,2 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

Spezifikationen

- Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen
- Reduzierbare Lichtstärke für weniger Reflektion beim Sägen von bspw. Metallplatten
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen







EAN 0197050002013

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126331-0 Absaugstutzen		415524-7 Spanreißschutz	
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm		A-85628 Stichsägeblatt B-10	
A-85737 Stichsägeblatt B-22		A-85793 Stichsägeblatt BR-13	

Service

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 