

# Akku-Winkelschleifer

## GA013GZ

XGT • 40V max. • 125 mm

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	1,9 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 4,5 kg

### Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Motorbremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381898522**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**158237-4**  
Seitengriff 36 kpl.



**224447-6**  
Aufnahmeflansch 42B



**224554-5**  
Flanschmutter



**347480-2**  
Schutzhaube 125 mm



**782423-1**  
Stirnlochschlüssel



**A-80656**  
Schruppscheibe 125 mm INOX (1)



## Optionales Zubehör

**158237-4**  
Seitengriff 36 kpl.



**191F81-2**  
Absaughaube Schleifen



**191G06-2**  
Absaughaube 125 mm



**224554-5**  
Flanschmutter



**347480-2**  
Schutzhaube 125 mm



**782423-1**  
Stirnlochschlüssel



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

