

# Akku- Multifunktionsfräse RT001GZ10

40V max. • 6/8 mm • 10.000-31.000 min<sup>-1</sup>

Mit umfangreichem Zubehör wie Kantenfräsen-, Oberfräsen- und Winkelfräsenmodul

Staubarme Multifunktionsfräse mit AWS-Schnittstelle. Lieferung inklusive drei Modulen und passenden Adaptern zur Staubabsaugung, ohne AWS Funk-Adapter. Stufenlos einstellbare Drehzahl per Stellrad. Softstart und Konstantelektronik. Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion. Für 6-mm- und 8-mm-Fräser.



## Technische Details

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Akkuspannung                           | 40 V                              |
| Akkusystem XGT                         | ✓                                 |
| Bürstenloser Motor                     | ✓                                 |
| Akkuschutzsystem                       | ✓                                 |
| Leerlaufdrehzahl                       | 10 000 - 31 000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA)              | 2,2 - 2,5 kg                      |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 124 - 141 x 89 x 197- 251 mm      |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)               | Li-ion                            |
| Maximale Frästiefe                     | 35 mm                             |
| Werkzeugaufnahme                       | 6 / 8 mm                          |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 92 dB(A)                          |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 81 dB(A)                          |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                           |
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>            |

## Spezifikationen

- Verstellbare Drehzahl
- Leuchtstarke Doppel-LED
- Elektrische Bremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Gehäuse aus Aluminium für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last

**EAN 0088381759724**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122703-7**  
Führungsrolle



**122965-7**  
Parallelanschlag justierbar



**153489-2**  
Seitengriff 36



**194733-8**  
Absaugstutzen



**195559-1**  
Absaugstutzen



**195563-0**  
Oberfräsenmodul



**195564-8**  
Führungshalter



**196613-4**  
Kantenfräsenmodul



**198987-9**  
Winkelfräsmodule



**343577-5**  
Kopierhülse 10,0mm



**781039-9**  
Einmaulschlüssel SW13



**781043-8**  
Einmaulschlüssel SW22

**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**837247-1**  
Tascheneinsatz für MAK-PAC



**A-86181**  
Spannzange 8mm



**A-86197**  
Spannzange 6mm



## Service

Explosionszeichnung

