



EAN:	4013288226198	Abmessung:	70x60x18 mm
Teilenr:	05057435001	Gewicht:	124 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Besonders für Holzanwendungen
- 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann. Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben. Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Rapidaptor mit Ringmagnet



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhaftes Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Satz-Inhalt:

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001

1x 1/4" x 57 mm



855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 10 x 25 mm



05066140001

1x TX 10 x 25 mm

05066141001

1x TX 15 x 25 mm

05066142001

1x TX 20 x 25 mm

05066143001

2x TX 25 x 25 mm

05066144001

1x TX 30 x 25 mm

05066145001¹⁾

1x TX 40 x 25 mm



¹⁾ Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de