

WX 6200



Pramac Serie der tragbaren Generatoren: sofortige Unterstützung beim Beleuchten, auf kleineren Baustellen oder beim Heimwerken. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen, sodass für jeden Bedarf das passende Gerät gewählt werden kann. Wenn das Aggregat nicht auf der Baustelle oder anderen Gebieten im Einsatz ist, kann es auch bei Stromausfall die Notstromversorgung gewährlisten.

AUSSTATTUNG

- OHV Motor konstante Leistung für mehrere Anwendungen
 Kraftstoff: Benzin
- Startsystem: Handstart
- Automatische Ölmangelabschaltung zum Schutz des Motors
- Motoröl für die erste Befüllung im Lieferumfang enthalten
- Digitale Multifunktionsanzeige (Betriebsstundenzähler/Spannung/Frequenz) Großer Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige und Benzinfilter
- Kurzanleitung f
 ür den Benutzer (Aufkleber)
- AVR Automatischer Spannungsregler
- Ergonomische Klappgriffe und Transporträder für einfaches manövrieren



Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	5800
Dauerleistung	Watts	5300




Motor		
Hersteller		Pramac
Тур		OHV
Abgasemmissions optmiert für 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Nenndrehzahl	rpm	3000
Kraftstoff		Benzin
Anlass System		Handstart
Ölmenge	[1.1
Öl Wächter		√



Generator	
Spannungsregelsystem	AVR

Maßangaben		
Länge	(L) mm	800
Breite	(W) mm	698
Höhe	(H) mm	620
Leergewicht	Kg	78
Abmessung Karton LxBxH	mm	810x625x607



Autonomie		
Tankinhalt		26
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	2.17
Laufzeit bei 50%	h	12



Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	97
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	69

STROMERZEUGER SCHALTTAFELN

Am Stromerzeuger stirnseitig montiert und bestehend aus:

STEURUNG:

• Schlüsselschalter: AUS-EIN

Handstart

ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Tankanzeige

ABSICHERUNG:

- Thermo-schutzschalter
- Ölüberwachung



SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1





The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/10/2023 (ID 10767)



