

# E6000 400V 50HZ

## ENERGIE ZUM FAIREN PREIS



Profi Stromerzeuger Standard. Pramac bietet mit diesem Stromerzeuger Hochleistungskomponenten zum Einstiegspreis. Leistungsstarker und robuster Generator, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar.

### Hauptmerkmale

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| Frequenz        | Hz          | 50  |
| Spannung        | V           | 400 |
| Leistungsfaktor | $\cos \phi$ | 0.8 |
| Phasen          |             | 3   |

### Leistungsbemessung

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| Notleistung LTP   | kVA | 6.9 |
| Notleistung LTP   | kW  | 5.5 |
| Dauerleistung COP | kVA | 5.7 |
| Dauerleistung COP | kW  | 4.5 |

### Einphasig Leistungsberechnung

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Einphasig Notstromleistung LTP | kVA | 4.0 |
| Einphasig Dauerleistung COP    | kVA | 3.5 |

Leistungsbezeichnungen (gemäß ISO8528 1:2005)

### Motorspezifikationen

|                  |            |      |
|------------------|------------|------|
| Motor Hersteller | Yanmar     |      |
| Modell           | L100N      |      |
| Motor Kühlsystem | Luft       |      |
| Hubraum          | cm³        | 435  |
| Ansaugung        | Normal     |      |
| Nenndrehzahl     | U/min      | 3000 |
| Drehzahlregler   | Mechanisch |      |
| Kraftstoff       | Diesel     |      |
| Ölmenge          | l          | 1.6  |
| Anlass System    | Handstart  |      |

### Generator Spezifikationen

|                      |                   |    |
|----------------------|-------------------|----|
| Typ                  | Mit Schleifringen |    |
| Klasse               | H                 |    |
| IP Schutzklasse      | 23                |    |
| Pole                 | 2                 |    |
| Frequenz             | Hz                | 50 |
| Spannungstoleranz    | %                 | 6  |
| Spannungsregelsystem | Compound          |    |

### Maßangaben

|             |        |     |
|-------------|--------|-----|
| Länge       | (L) mm | 760 |
| Breite      | (W) mm | 540 |
| Höhe        | (H) mm | 560 |
| Leergewicht | Kg     | 96  |
| Tankinhalt  | l      | 5.5 |

### Autonomie

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP  | l/h | 1.46 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | l/h | 1.94 |
| Laufzeit bei 75% PRP             | h   | 3.77 |
| Laufzeit bei 100% PRP            | h   | 2.84 |



## STROMERZEUGER SCHALTAFELN

### STEUERUNG:

- Motorschalter AUS-EIN
- Handstart
- Benzinhahn

### ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnetschutzschalter



### STECKDOSEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54     | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44   | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | 1 |

### RADSATZ

- mit festen Griffen
- mit Klappgriffen

