

# 71 22 200

## KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, gewinkelt



- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
  - Form: 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport

### 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                        | 71 22 200                            |
| EAN                                                | 4003773066873                        |
| Zange                                              | schwarz atramentiert                 |
| Griffe                                             | mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen |
| Form                                               | 2                                    |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 5,2                                  |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm       | 4,0                                  |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm         | 3,6                                  |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm      | 6,0                                  |
| Länge mm                                           | 200                                  |
| Gewicht netto g                                    | 375                                  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

