

## Produktinformation

# 82 01 200 SB

## KNIPEX TwinGrip

### Frontgreifzange



- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk
- Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet



| Allgemein                                    |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                  | 82 01 200 SB                             |
| EAN                                          | 4003773087571                            |
| Zange                                        | schwarz atramentiert                     |
| Kopf                                         | poliert                                  |
| Griffe                                       | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht                                      | 270 g                                    |
| Abmessungen                                  | 200 x 85 x 19 mm                         |
| REACH- Konformität                           | enthält keine SVHC                       |
| RoHS- Konformität                            | nicht anzuwenden                         |
| Technische Attribute                         |                                          |
| Einstellpositionen                           | 5                                        |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)            | Ø 5/32 – 7/8 Zoll                        |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)            | Ø 4 – 22 mm                              |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 4 – 22 mm                                |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 5/32 – 7/8 Zoll                          |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





