

## Produktinformation

# 86 04 100

## Zangenschlüssel XS

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



**Nur 100 Millimeter klein: bis Schlüsselweite 21 mm schonend schrauben, Werkstücke sicher greifen, halten, pressen und biegen**

- Deckt alle Greifweiten eines Schraubenschlüsselsatzes ab, metrisch wie zöllig
- Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anziehen
- Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite
- Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durchspielfreie, vollflächige Anlage
- Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen

### Allgemein

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Artikel-Nr. | 86 04 100                    |
| EAN         | 4003773087281                |
| Zange       | verchromt                    |
| Kopf        | verchromt                    |
| Griffe      | aufgeprägte, raue Oberfläche |
| Gewicht     | 70 g                         |
| Abmessungen | 100 x 31 x 10 mm             |
| Reach       | Nein                         |
| RohS        | Nein                         |

### Technische Attribute

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Einstellpositionen                           | 10         |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 3/4 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 21 mm      |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21043826   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten











