

Produktinformation

97 55 04 SB

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Mit Seiteneinführung



- Geringere Griffweite

- Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
- Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
- Gleichtibebend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungssarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgelärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 55 04 SB
EAN	4003773086109
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	425 g
Abmessungen	180 x 114 x 32 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Anwendung	Aderendhülsen		
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 10 / 16 mm ²		
Anzahl der Nester	1		
AWG	28 — 6		

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

